

«Линия NVR 64-2U РОСА «КОБАЛЬТ» ФСТЭК»		
1	Контакты изготовителя	ООО «СМАРТКАМ» 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 28, офис 405. Контактные телефоны: 8 800 200-1-666 (многоканальный).
2	Назначение и основные сведения	<p>Видеосервер «Линия NVR 64-2U РОСА «КОБАЛЬТ» ФСТЭК» – сервер видеонаблюдения на базе ОС «РОСА «КОБАЛЬТ» ФСТЭК». Соответствует требованиям методического документа ФСТЭК России «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвертого класса» (ИТ. ОС. А4. ПЗ).</p> <p>Рекомендуется для использования коммерческими структурами, промышленными предприятиями и органами государственной власти, работающими с конфиденциальной информацией, включая персональные данные.</p> <p>Средства защиты информации ОС РОСА «КОБАЛЬТ» обеспечивают идентификацию и аутентификацию, управление доступом, регистрацию событий безопасности, ограничение программной среды, изоляцию процессов, защиту памяти, контроль целостности, надёжное функционирование и фильтрацию сетевого потока.</p> <p>Изготовитель предполагает, что персонал заказчика обладает достаточной квалификацией для обслуживания компьютерного оборудования и обращения с элементами, находящимися под опасным для жизни напряжением, знаком с мерами безопасности при установке устройств, а также ознакомлен с настоящим техническим паспортом и с руководством пользователя.</p> <p>Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Изготовитель не предоставляет никакой гарантии относительно данного материала, включая (но не ограничиваясь) предполагаемую гарантию высоких коммерческих качеств данного продукта и его соответствия конкретным целям. Изготовитель не несет ответственности за ошибки в этом документе, а также за случайный или преднамеренный ущерб, полученный в связи с доставкой, исполнением или использованием данного материала.</p> <p>Все упоминаемые в этом документе торговые марки являются собственностью их правообладателей.</p>
3	Количество видео/аудиоканалов	64 цифровых видео-, аудиоканалов.
4	Разрешение видеоканалов	До 10 мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры), при условии использования и второго потока с разрешением не более 640 x 480
5	Количество кадров в секунду захват/запись на каждом канале	Программно без ограничений
6	Видеокодеки	H.265, H.264, MJPEG (только для IP-камер согласно интеграции)
7	Аудиокодеки	MP3, MP2, MP1, AAC, G.711, G.723.1, G.726, G.729, PCM и т. д. (более 160 аудиокодеков и их вариаций)
8	Предустановленная операционная система	«РОСА «КОБАЛЬТ» ФСТЭК

9	Высота корпуса	2U
10	Тип и размер шасси (Г x Ш x В) мм	Установка в стойку 19 дюймов, 390 x 430 x 89
11	Процессор (не ниже версии)	Intel Core i5 – 12 500 или аналогичный
12	Оперативная память	DDR4 16 GB (8 GB x2 двухканальный режим)
13	Дисковая подсистема	SSD: не менее 120 Gb M.2 2280 Возможность установки до 4 HDD (3,5 дюйма) для архива (в комплект не входят, см. п.25 Примечание).
14	Графическая подсистема	Видеокарта интегрированная. Поддержка 2 мониторов.
15	Интерфейсы ввода-вывода	1 x PS/2 keyboard 1 x PS/2 mouse 1 x D-Sub (VGA) 1 x HDMI и/или DVI-D 2 x LAN (RJ45) 2 x USB 3.2 2 x USB 2.0 3 x Audio jack(s)
16	Сеть Ethernet	2 x Gigabit Ethernet
17	Питание	ATX не менее 400 Вт
18	Входное напряжение	230 V
19	Рабочий диапазон температур	+10...+35 °C
20	Размеры упаковки (Г x Ш x В) мм	520 x 540 x 180
21	Гарантия	2 года
22	Комплект поставки	Видеосервер «Линия NVR 64-2U РОСА «КОБАЛЬТ» ФСТЭК» (в сборе и упаковке) – 1 шт. Кабель питания 220 В – 1 шт. Упаковка – 1 шт. Наклейка «Ведется видеонаблюдение» – 1 шт. Комплект поставки лицензии ОС РОСА «КОБАЛЬТ» (серверная часть) с DVD-дисками – 1 шт.
23	Требования безопасности	Работы по монтажу, подключению, настройке и эксплуатации видеосервера «Линия» должны проводиться в соответствии с требованиями следующих документов: - «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»; - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - «Правила эксплуатации электроустановок». Изготовитель не несет финансовой или юридической ответственности за возгорание или поражение электрическим током, произошедшие вследствие несоблюдения техники безопасности или нарушения условий монтажа и эксплуатации оборудования. При обнаружении неисправности в изделии следует обращаться в службу технической поддержки производителя.

		Не разбирайте сервер и не вносите изменений в его конструкцию.
24	Условия эксплуатации	Видеосервер предназначен для эксплуатации в режиме круглосуточной работы. Температура: +10...+35 °С, влажность – 10...80 % при отсутствии конденсата и пылеобразования.
25	Примечание	Клавиатура, мышь, монитор, устройство чтения CD/DVD, а также HDD для архива приобретаются дополнительно и не входят в комплект поставки.
26	Внешний вид	