

По вашему запросу мы можем предложить следующее решение:

2 X IP-КАМЕРЫ «ЛИНИЯ 2MP DOME» ИЛИ «ЛИНИЯ 2MP BULLET» ЦЕНА ОДНОЙ КАМЕРЫ ОТ 7360 РУБЛЕЙ

IP-камера «Линия» обладает широким углом обзора и разрешением Full HD (1920 x 1080 25 fps). Корпус выполнен из металла и имеет защиту IP-65. Все необходимое для монтажа камеры в комплекте.

Высокое качество съемки и днем, и ночью, ИК-подсветка до 30 метров.

Быстрый старт работы и простая настройка. Запись возможна на сетевое хранилище, на облачный или локальный сервер «Линия».

Характеристики

Матрица	SC2235, 1/2,7 дюйма
Разрешение основного потока	1920 x 1080 (Full HD)
Разрешение дополнительного потока	640 x 360
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Формат сжатия видео/аудио	H.265; H.264 / MP3
Аудио	Встроенный микрофон
Битрейт видео	От 32 кбит/с до 6 Мб/с
Битрейт аудио	64 Кб/с
Объектив	IPC10P2MOB110F28 – фиксированный IPC10P2MOB110F36 – фиксированный
Фокусное расстояние	IPC10P2MOB110F28 – 2,8 мм IPC10P2MOB110F36 – 3,6 мм
Угол обзора	IPC10P2MOB110F28 – 102 градуса IPC10P2MOB110F36 – 88 градусов
Режим «день/ночь»	Да, автоматически
ИК-подсветка	Есть, до 30 м., управление автоматическое
Сетевой интерфейс	Ethernet-порт, 10Base-T / 100Base-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, RTSP, SMTP, SMB, ONVIF
Запись информации	По сети на сетевое хранилище, на сервер «Линии», на облачный сервер, на SD-карту*
Поддерживаемые SD-карты	SDXC до 512 Gb, рекомендуемая файловая разметка Ext4
Соединение	DHCP, статический адрес, DynDNS TURN ⁺ подключение с серым IP-адресом до 5 мбит/с бесплатно
Контроль состояния	«Линия Облако»
Детекция движения	Многозонный детектор движения позволяет создавать несколько зон и слоев детектирования и для каждого применять специальные настройки чувствительности, настраивать реакции на детекцию в контролируемой зоне
Видеоаналитика	Фильтрация записи архива по детекции, размеру объекта и направлению движения
Клиентские приложения	Для Windows, Linux, MacOS, Android, iOS
Исполнение корпуса	dome (купол) или bullet (цилиндр)
Питание	12 V, 0,5 A, DC jack 5,5 mm (PoE IEEE 802.3af)*
Диапазон рабочих температур	-20...+50 °С. при влажности не выше 90 % без образования конденсата
Класс защиты	IP65
Гарантия	1 год

* Источник питания и карта памяти в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. Все соединительные разъемы должны размещаться в герметичной монтажной коробке.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР «ЛИНИЯ XVR 4N H.265-N» 7950 РУБЛЕЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК ДО 14 ТЕРАБАЙТ (ПРИБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Мультиформатный видеореги­стратор для подключения до 4 IP-, TVI-, CVI-, CVBS-, AHD-камер. Поставляется на базе программного обеспечения «Линия 8», лицензии в комплекте.

При работе с IP-камерами регистратор способен обрабатывать до 1920 x 1080 при 25 к/с.

Подготовка HDD и настройка записи на диск

происходят автоматически. Можно настроить облачное хранение архива.

Возможность локального администрирования позволяет настроить регистратор без необходимости устанавливать программу на компьютер. К устройству можно подключить монитор через разъемы VGA или HDMI.

Характеристики

Операционная система	Linux
Версия ПО	«Линия 8.0»
Количество аналоговых видеовходов	4 BNC
Поддерживаемые аналоговые форматы	CVI, CVBS, HD-TVI, AHD (с разрешением до 960 x 1080 при 12 к/с.)
IP-видеоканалы	до 4 IP-каналов с заменой аналоговых
IP-аудиоканалы	до 4 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции
Поддерживаемые протоколы	ONVIF, RTSP, DVLN
Поддерживаемые кодеки	H.265, H.264
Список поддерживаемых IP-камер	159 производителей IP-камер
Видеовыходы	1 x HDMI (1280 x 720) или 1 x VGA (1280 x 720)
Сетевой интерфейс	100 Мбит/с
Входная пропускная способность	до 32 Мбит/с
Выходная пропускная способность	до 64 Мбит/с
Другие разъёмы	2 x USB 2.0
Поддержка сервисов	«Линия Облако», «TURN», «DynDNS»
Режим записи	1-й и 2-й поток настраиваются индивидуально, по детекции, расписанию, постоянно, по событию
Аналитика в архиве	поддерживается
Количество удалённых рабочих мест	программно не ограничивается
Клиентские места	iOS, Android, MacOS, Linux, Windows
Жесткие диски	1 HDD 3.5" SATA до 16 Тб (не входит в комплект)
Диапазон рабочих температур	0...+55 °С
Питание	12 В / 2 А / DC
Потребление энергии	до 24 Вт
Размещение	настольное
Габариты	254 x 212 x 41 мм
Вес	0,6 кг
Гарантия	1 год

Внимание! Указанные цены на оборудование не окончательны и носят ознакомительный характер. Вашу цену и курс у. е. необходимо уточнить у менеджеров по бесплатному номеру 8-800-200-16-66 (пн.–пт. с 9:00 до 18:00 МСК).