



## «ЛИНИЯ NVR 64-2U РОСА «КОБАЛЬТ» ФСТЭК»

### 1. Контакты изготовителя

ООО «СМАРТКАМ» 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 28, офис 405. Контактный телефон: 8-800-200-1-666 (многоканальный).

### 2. Назначение и основные сведения

Видеосервер «Линия NVR 64-2U РОСА «КОБАЛЬТ» ФСТЭК» – сервер видеонаблюдения на базе ОС «РОСА «КОБАЛЬТ» ФСТЭК». Соответствует требованиям методического документа ФСТЭК России «Профиль защиты операционных систем типа А четвёртого класса» (ИТ. ОС. А4. ПЗ).

Рекомендуется для использования коммерческими структурами, промышленными предприятиями и органами государственной власти, работающими с конфиденциальной информацией, включая персональные данные.

Средства защиты информации ОС РОСА «КОБАЛЬТ» обеспечивают идентификацию и аутентификацию, управление доступом, регистрацию событий безопасности, ограничение программной среды, изоляцию процессов, защиту памяти, контроль целостности, надёжное функционирование и фильтрацию сетевого потока.

Изготовитель предполагает, что персонал заказчика обладает достаточной квалификацией для обслуживания компьютерного оборудования и обращения с элементами, находящимися под опасным для жизни напряжением, знаком с мерами безопасности при установке устройств, а также ознакомлен с настоящим техническим паспортом и с руководством пользователя.

Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Изготовитель не предоставляет никакой гарантии относительно данного материала, включая (но не ограничиваясь) предполагаемую гарантию высоких коммерческих качеств данного продукта и его соответствия конкретным целям. Изготовитель не несет ответственности за ошибки в этом документе,

	<p>а также за случайный или преднамеренный ущерб, полученный в связи с доставкой, исполнением или использованием данного материала.</p> <p>Все упоминаемые в этом документе торговые марки являются собственностью их правообладателей.</p>
3. Количество видео/аудиоканалов	64 цифровых видео-, аудиоканала.
4. Разрешение видеоканалов	До 10 мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры), при условии использования и второго потока с разрешением не более 640 x 480
5. Количество кадров в секунду захват/запись на каждом канале	Программно, без ограничений
6. Видеокодеки	H.265, H.264, MJPEG (только для IP-камер согласно интеграции)
7. Аудиокодеки	MP3, MP2, MP1, AAC, G.711, G.723.1, G.726, G.729, PCM и т.д. (более 160 аудиокодеков и их вариаций)
8. Предустановленная операционная система	«РОСА «КОБАЛЪТ» ФСТЭК»
9. Высота корпуса	2U
10. Тип и размер шасси (Г x Ш x В) мм	Установка в стойку 19 дюймов, 390 x 430 x 89
11. Процессор (не ниже версии)	Intel Core i5-12500 или аналогичный
12. Оперативная память	DDR4 16 GB (8 GB x 2, двухканальный режим)
13. Дисковая подсистема	SSD: не менее 120 Gb M.2 2280 Возможность установки до 4 HDD (3,5 дюйма) для архива (в комплект не входят, см. п. 25 Примечание).
14. Графическая подсистема	Видеокарта интегрированная. Поддержка 2 мониторов.
15. Интерфейсы ввода-вывода	1 x PS/2 keyboard 1 x PS/2 mouse 1 x D-Sub (VGA) 1 x HDMI и/или DVI-D 2 x LAN (RJ45) 2 x USB 3.2 2 x USB 2.0 3 x Audio jack(s)
16. Сеть	2 x Gigabit Ethernet

17. Питание	АТХ не менее 400 Вт
18. Входное напряжение	230 В
19. Рабочий диапазон температур	+10...+35 °С
20. Размеры упаковки (Г x Ш x В) мм	520 x 540 x 180
21. Гарантия	2 года
22. Комплект поставки	<p>Видеосервер «Линия NVR 64-2U РОСА «КОБАЛЬТ» ФСТЭК» (в сборе и упаковке) – 1 шт.</p> <p>Кабель питания 220 В – 1 шт. Упаковка – 1 шт.</p> <p>Наклейка «Ведется видеонаблюдение» – 1 шт.</p> <p>Комплект поставки лицензии ОС РОСА «КОБАЛЬТ» (серверная часть) с DVD-дисками – 1 шт.</p>
23. Требования безопасности	<p>Работы по монтажу, подключению, настройке и эксплуатации видеосервера «Линия» должны проводиться в соответствии с требованиями следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;</li> <li>– «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;</li> <li>– «Правила эксплуатации электроустановок».</li> </ul> <p>Изготовитель не несет финансовой или юридической ответственности за возгорание или поражение электрическим током, произошедшие вследствие несоблюдения техники безопасности или нарушения условий монтажа и эксплуатации оборудования.</p> <p>При обнаружении неисправности изделия следует обращаться в службу технической поддержки производителя.</p> <p>Не разбирайте сервер и не вносите изменений в его конструкцию.</p>
24. Условия эксплуатации	Видеосервер предназначен для эксплуатации в режиме круглосуточной работы. Температура: +10...+35 °С, влажность – 10...80 % при отсутствии конденсата и пылеобразования.
25. Примечание	Клавиатура, мышь, монитор, устройство чтения CD/DVD, а также HDD для архива приобретаются дополнительно и не входят в комплект поставки.

## 26. Внешний вид



**Внимание ! Конфигурация может быть изменена производителем в любой момент без предварительного уведомления пользователей.**